



Zaprawy Techniczne

Mamy dobre argumenty i jeszcze lepsze rozwiązania

HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40
tel. +48 34 360 46 94, fax +48 34 360 46 98
www.hufgard.pl, e-mail: biuro@hufgard.pl

EuroCret® Elastocryl

Jednoskładnikowy, elastyczny materiał na bazie polimerowej przeznaczony do wykonywania warstwy o podwyższonej zdolności mostkowania rysy. Do stosowania na podłożach betonowych lub murowych. Mostkuje rysy w niskich temperaturach, nawet -20°C. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu oraz dobrą przyczepnością do starych powłok. Odporny na warunki atmosferyczne, mrozoodporny, paroprzepuszczalny. Materiał można malować.

EuroCret® Color Flex

Jednoskładnikowa, elastyczna farba w postaci dyspersji wodnej na bazie polimerowej. Do wykonywania barwnych elastycznych powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych oraz murowych. Szczególnie zalecana do ochrony konstrukcji narażonych na powstawanie zarysowań i spękań.

ROZWIĄZANIA DLA:

SPODNIEJ STRONY BALKONU I TARASU
przy powstających rysach i pęknięciach

**FILARÓW, SŁUPÓW I PODPÓR BETONOWYCH
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU**

przy powstających rysach, pęknięciach i obciążeniach mechanicznych i termicznych

EuroCret® ES

Dwuskładnikowa, trwale elastyczna, wodoszczelna zaprawa uszczelniająca. Izoluje i zabezpiecza przed wodą, również działającą pod ciśnieniem dodatnim lub ujemnym, betonowe konstrukcje np.: balkony, tarasy, ściany i posadzki. Pokrywa i mostkuje rysy już istniejące, jest odporna na rysy powstałe po aplikacji. Zachowuje swoją elastyczność w ujemnych temperaturach, nawet -20°C.

ROZWIĄZANIA DLA:

**ŚCIAN I PODŁÓG
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU**
gdy pojawiają się przecieki

BALKONÓW I TARASÓW
przy powstających rysach, pęknięciach,
obciążeniach mechanicznych i termicznych
- dobra hydroizolacja pod płytki

ŁAZIENEK I KABIN PRYSZNICOWYCH
jako skuteczna hydroizolacja pod płytki

Topolit®

Stopfzement 1 Stopfzement 5

Jednoskładnikowe zaprawy uszczelniające na bazie cementu o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania (Stopfzement 1 - czas wiązania poniżej 1 minuty; Stopfzement 5 - czas wiązania ok. 5 minut). Przeznaczone do szybkiego zamykania miejsc przecieków wody, także pod ciśnieniem, uszczelniania przepustów kablowych i rurowych oraz zamykania i uszczelniania powierzchniowego rys podczas iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej (bezcisnieniowej).

Topolit®

Blitz 3, Blitz 10

Jednoskładnikowe zaprawy montażowe i uszczelniające na bazie cementu o krótkim czasie obróbki i wiązania (Blitz 3 - czas wiązania około 3 minut; Blitz 10 - czas wiązania około 10 minut). Przeznaczone do szybkiego montażu zakotwień wszystkich typów w betonie, murze i tynkach cementowych, do spachlowania rys, pęknięć i ubytków, uszczelniania przepustów kablowych i rurowych oraz zamykania i uszczelniania powierzchniowego rys podczas iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej (bezcisnieniowej).

EuroCret® ES

EuroCret® ES

EuroCret® Elastocryl Color Flex

EuroCret® ES

Topolit® Stopfzement 1

Stopfzement 5

Blitz 3, Blitz 10

ROZWIĄZANIA DLA:

PIWNIC, BUDYNKÓW PODPIWNIACZNYCH
gdy pojawiają się przecieki, sączenia, rysy do zamknięcia
oraz potrzeba wykonania iniekcji



Zaprawy Techniczne
dla budownictwa inżynierskiego